

AUTOMATIKA M91

EINSTELLTABELLE / SETTING TABLE / TABLEAU DE RÉGLAGE

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
NM91N887STD	N887	4	165/70-13	-1	NM91N889STD	N889	2	205/55-15	+6	NM91N891STD	N891	4	165/80-15	+1
			175/50-15	ok				205/60-14	+6				175/70-16	-1
			175/60-13	+4				205/60-15	ok				175/75-16	-4
			175/60-14	-2				205/65-14	ok				175/80-15	-2
			175/65-13	ok				205/70-13	+3				185/65-16	+2
			185/50-15	-3				215/40-17	+6				185/70-15	ok
			185/55-14	-1				215/45-16	+6				185/80-14	ok
			185/60-13	+2				215/45-17	ok				195/65-16	-2
			195/45-15	ok				215/50-16	ok				195/70-15	ok
			195/55-13	+3				215/60-14	+3				195/80-14	-3
195/55-14	-3	225/35-18	+3	205/55-17	-1									
NM91N888STD	N888	4	175/50-16	+1	225/45-16	+5	205/60-16	ok						
			175/55-15	+4	225/50-15	+6	205/70-15	-4						
			175/60-15	-2	225/55-14	+6	205/75-14	-3						
			175/65-14	ok	225/55-15	ok	205/75-14	-3						
			175/70-13	+3	225/60-14	ok	215/45-18	ok						
			185/50-16	-3	225/60-14	ok	215/50-17	+2						
			185/55-15	ok	235/40-17	+2	215/55-17	-4						
			185/60-14	+2	235/60-13	+3	215/60-16	-3						
			185/65-13	+4	245/35-17	+6	215/65-15	-2						
			185/65-14	-3	245/45-16	ok	215/70-14	-1						
195/45-16	+1	245/50-14	+6	225/45-18	-1									
195/50-15	+3	245/50-15	ok	225/50-17	ok									
195/60-14	ok	255/45-15	+4	225/55-16	ok									
195/65-13	ok	265/30-18	+3	225/60-15	ok									
205/40-16	+4	175/70-15	+1	235/30-20	+1									
205/45-16	ok	175/80-14	ok	235/35-19	+1									
205/50-15	ok	185/75-14	ok	235/40-18	+2									
205/55-14	+1	195/55-17	-4	235/45-18	-4									
205/60-13	+3	195/60-16	-3	235/50-17	-4									
215/40-16	+2	195/65-15	ok	235/55-16	-3									
215/50-15	-3	195/70-14	ok	235/60-15	-2									
255/35-16	ok	195/75-14	-4	240/60-15	-4									
NM91N889STD	N889	2	165/80-14	+2	205/50-17	ok	245/35-19	ok						
			175/60-16	+3	205/55-16	ok	245/40-18	ok						
			175/65-15	+5	205/65-15	-4	245/45-17	ok						
			175/70-14	+6	205/70-14	-3	245/50-16	ok						
			175/75-13	+6	215/55-16	-3	245/60-14	ok						
			175/75-14	+3	215/60-15	-3	255/30-20	-2						
			175/80-13	+5	215/65-14	ok	255/35-19	-2						
			185/50-17	+3	225/40-18	-2	255/40-18	-2						
			185/55-16	+5	225/45-17	ok	255/45-17	-2						
			185/60-15	+6	225/50-16	ok	255/50-16	-2						
185/60-16	ok	235/45-17	-3	255/55-16	ok									
185/65-15	ok	235/50-16	-3	255/60-14	-2									
185/65-15	ok	235/55-15	-2	265/30-20	-4									
185/70-13	+6	235/60-14	-2	265/40-17	+1									
185/70-14	+1	245/30-19	ok	265/40-18	-4									
185/80-13	ok	245/35-18	ok	265/50-15	-4									
195/45-17	+5	245/40-17	ok	275/50-15	-1									
195/50-16	+6	255/30-19	-3	285/30-19	ok									
195/55-15	+6	255/35-18	-3	285/35-18	-1									
195/55-16	+2	255/40-17	ok	295/30-19	-2									
195/60-15	+3	265/35-18	-3											
195/65-14	+6													
195/70-13	+5													
205/40-17	+6													
205/40-18	ok													
205/45-17	+3													
205/50-16	+4													

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
NM91N892STD	N892	4	175/60-19	-4	NM91N893STD	N893	7	225/75-14	ok	NM91N899STD	N899	2	215/80-16	+1
			175/80-16	ok				235/40-20	ok				225/70-17	+1
			185/75-15	ok				235/45-19	ok				225/75-16	ok
			185/75-16	-4				235/50-18	ok				235/50-20	ok
			195/70-16	ok				235/70-15	-5				245/45-21	ok
			195/75-15	+1				245/40-20	-2				245/50-20	ok
			205/55-18	ok				245/50-18	-2				245/55-19	ok
			205/60-17	ok				245/55-17	-2				245/65-17	ok
			205/65-16	ok				245/60-16	-2				245/70-16	ok
			205/75-15	+2				255/35-21	-5				265/35-22	ok
			205/80-14	ok				255/40-20	-5				265/40-21	ok
			215/50-18	ok				255/45-19	-5				265/45-20	+1
			215/65-16	-3				265/35-20	ok				265/50-19	ok
			215/70-15	ok				265/40-19	ok				265/60-17	ok
			215/75-14	-4				265/45-18	ok				265/65-16	ok
			225/40-20	-4				275/30-21	-2				265/70-15	ok
			225/45-19	ok				275/40-19	-2				275/35-22	ok
			225/50-18	ok				275/45-18	-4				275/40-21	ok
			225/55-17	ok				285/35-20	-5				275/45-20	ok
			225/60-16	+1				285/40-19	-5				285/50-18	+2
			225/65-15	+1				195/55-20	+3				295/40-20	ok
			225/70-14	+1				195/80-16	+3				295/45-19	ok
			235/35-20	+1				200/80-15	+2				305/35-21	+1
			235/40-19	+2				205/80-16	ok				305/40-20	ok
			235/70-14	ok				215/75-16	+2				315/30-22	ok
			245/35-20	ok				215/80-15	+3				315/55-16	ok
			245/40-19	ok				225/55-19	+2					
			245/45-18	+1				225/60-18	+2					
			245/50-17	+1				225/65-17	+3					
			245/55-16	+1				225/70-16	+3					
			245/60-15	+2				225/75-15	+3					
			255/35-20	-3				235/45-20	+3					
			255/40-19	ok				235/50-19	+4					
			255/45-18	ok				235/55-18	+4					
			255/50-17	-4				235/55-19	-2					
			255/60-15	-3				235/55-20	-6					
			265/35-19	+4				235/60-18	-2					
			265/60-14	+2				235/65-17	-2					
			275/30-20	+1				235/70-16	ok					
			275/35-19	+1				235/75-15	ok					
275/40-18	ok	245/40-21	+2											
275/45-17	ok	245/45-20	+2											
285/30-20	ok	245/50-19	+2											
285/35-19	-1	245/55-18	+2											
285/40-18	ok	245/70-15	+2											
295/30-20	-1	255/40-21	ok											
295/35-18	+3	255/45-20	ok											
295/35-19	-1	255/70-15	-2											
295/50-15	+1	265/40-20	+3											
185/80-15	ok	275/30-22	+2											
185/80-16	-2	275/35-21	+3											
195/80-15	ok	275/40-20	+2											
205/65-17	ok	275/45-19	+2											
205/70-16	ok	275/55-17	+1											
205/80-15	-6	285/40-20	ok											
215/45-20	-2	295/30-22	ok											
215/55-18	ok	295/35-20	+4											
215/60-17	ok	295/35-21	ok											
215/65-17	-5	295/40-19	+4											
215/75-15	-2	315/30-21	+3											
215/80-14	-2	325/30-21	+2											
225/55-18	-2													
225/70-15	ok													

- A** Artikelnummer
Item number
Code
- B** Kettengröße
Chain size
Taille chaîne
- C** Werkseitig eingebaute Verkürzer Nr.
Factory installed shorteners no.
Nombre de raccourcisseurs montés d'origine
- D** Reifengröße
Tyre sizes
Dimensions des pneumatiques
- E** Verkürzer entfernen/hinzufügen
Shortener to be removed/added
Raccourcisseurs à enlever/à rajouter

DE Angegebene Einstellungen beziehen sich auf Reifen gemäß ETRTO. Abweichungen auf Grund diverser Reifenfabrikate z.B. runderneuerte Reifen sind möglich. Bei der Radbefestigung Bolzen und Hutmutter ist eine Montage des Kettenadapters nur bedingt möglich. Radschrauben und Radmutter mit Kugelkopf müssen durch passende Radschrauben / Radmutter (ohne Kugelkopf) ersetzt werden. Die passenden Radmutter / Radschrauben finden sie im Autozubehör Fachhandel.

EN Given adjustments refer to tyre subject to ETRTO regulations. Deviations based on tyre brand (e.g. retreated tyre) are possible. Mounting of adaptor on a screw nut on stud bolts or on cap nuts may cause problems. The cap nuts must be replaced by suitable screw nuts (no ball-shaped head). Suitable screw nuts are available in specialised car accessory shops.

FR Les réglages indiqués sont fait par rapport à des pneu selon ETRTO. Variations en raison de fabrications diverses (Ex. rechappage) sont possibles. Lors d'écrou de jantes avec un arrondi, le montage de l'adaptateur est sous certaines conditions possibles. Au minimum 1 vis ou écrou par jante avec une tête arrondi doivent être remplacé par une vis ou écrou à tête plate et d'une longueur adaptée. Prière de vous